

# IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y PINTAR

- **PREPARA TODO TIPO DE SOPORTES: ABSORBENTES Y NO ABSORBENTES**

## VENTAJAS

- Regula la porosidad de los soportes antes de aplicar papeles pintados y pinturas.
- Blanco una vez seco.
- Refuerza en el encolado
- Su uso facilita retirar el papel posteriormente.



## DESCRIPCIÓN

IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y PINTAR de Bostik asegura una correcta adherencia del papel en cualquier soporte, ya sea muy poroso (yeso, madera, hormigón...) o poco poroso (restos de pintura, melaminas, estratificados, metal...). El uso de la imprimación facilitará la retirada del papel en un futuro.

La imprimación queda blanca después del secado.

## MODO DE EMPLEO

Los soportes deben estar sanos, secos, sólidos, exentos de polvo y grasa y lisos.

Mezclar el producto homogéneamente antes de su aplicación. Aplicar el producto con el rodillo de pelo corto (pelo de 12 mm) de arriba abajo y de lado a lado sobre la pared. Dejar secar 2 horas antes de recubrirlo.

Usa las colas de Bostik para el encolado de papel pintado.

## LIMPIEZA

Limpiar los utensilios con agua.

## ALMACENAJE

12 meses en envase original no abierto. Conservar entre +10°C y +30°C, evitar las heladas.

## PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en:  
<https://bostiksdsthewersc.com/default.aspx>

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30615264	Blanco-Bote 1 litro	5	8412663146018

## BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

