



Asiento de inodoro	Medidas	Peso	Nº de pedido
Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable			
<b>Acabados</b>			
00 Blanco brillante			
<b>Versiones</b>			
Forma: D-shaped, Blanco brillante, Color de las bisagras: Acero inoxidable	359x433 mm	2,700 kg	0063790000
<b>Productos relacionados</b>			
Inodoro suspendido Fondo hondo, Rimless, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación incluida: No, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm		253809
Inodoro de pie Cerrado hasta pared, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 575 mm	370 x 575 mm		215009
Inodoro de pie para tanque bajo Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 630 mm	370 x 630 mm		215509
Inodoro suspendido Blanco, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación incluida: No, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm		253609

Inodoro suspendido Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación incluida: No, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	253909
Inodoro suspendido Fondo hondo, Rimless, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación incluida: Durafix, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	255109
Inodoro suspendido Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación incluida: Durafix, Clase Unified Water Label (UWL): 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	255209

*Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.*