

GESCO PLUS

TERMOS ELÉCTRICOS

6

MESES
Garantía
Total

2

AÑOS
Garantía
Calderín

PRESTACIONES

CONSUMO REDUCIDO AHORRO ENERGÉTICO

- Regulación exterior de la temperatura (30-50-80-100 l)
- Aislamiento térmico con poliuretano de alta densidad
- Termómetro exterior (50-80-100 l)

MÁXIMA CALIDAD LARGA DURABILIDAD

- Resistencia blindada de acero inoxidable
- Ánodo de magnesio
- Calderín de acero y esmaltado

FACILIDAD DE USO

- Luz piloto de funcionamiento
- Cable de con enchufe montado
- Instalación sobrelavamanos (30 l)

SEGURIDAD TOTAL

- Válvula de seguridad con leva
- Pletina 5 tornillos (50-80-100 l)
- Manguitos dieléctricos



DATOS TÉCNICOS

	GES R 30 EU	GES 50 VR EU	GES 80 VR EU	GES 100 VR EU	GES 80 H EU	GES 100 H EU	GES 150 VR EU	
Código	3100455	3201033	3201034	3201035	3201048	3201049	3010717	
Instalación	sobre lavam.	vertical	vertical	vertical	horizontal	horizontal	vertical	
Capacidad (l)	l	30	48	75	95	75	95	150
Potencia (kW)	kW	1,5	1,2	1,2	1,5	1,2	1,5	1,8
Voltaje (V)	V	230	230	230	230	230	230	230
Tiempo de calent. ($\Delta T=45^{\circ}C$) (h:min)	h:min	1h:10'	2h: 25'	3h: 52'	3h: 52'	3h52	3h52	5h: 10'
Dispersión térmica a 65°C	kWh/24h	0,61	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65	1,41
Presión máxima de trabajo	bar	8	8	8	8	8	8	6
Peso neto	kg	14,2	17	22	26	22	26	39
Grado de protección IP		IPX1	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IP25D
Medidas *	mm	446 x 446 x 390	558 x 450 x 480	758 x 450 x 480	913 x 450 x 480	758 x 450 x 480	913 x 450 x 480	1.020 x 560 x 575
Clase energética ACS según ErP		C	D	D	D	D	D	C
Perfil de consumo		S	M	M	L	M	M	M

* Medidas expresadas en mm, alto x ancho x fondo.