



Enrollacable construcción FAHER IP20 DSS + Tapas

Referencia: CEF-35
EAN-13: 8427429650111
Marca: FAHER

Longitud cable (en m): 25

- **Organización eficiente:** Permite mantener los cables eléctricos ordenados y libres de enredos, lo que facilita su manejo y transporte, ahorrando tiempo y evitando pérdidas de productividad.
- **Protección del cable:** Al enrollar el cable en un dispositivo diseñado específicamente para este propósito, se reduce la posibilidad de que el cable sufra daños por factores externos, como tirones o exposición a elementos corrosivos.
- **Ahorro de espacio:** Al mantener los cables enrollados y ordenados, se optimiza el espacio de trabajo, evitando la acumulación de cables sueltos que pueden entorpecer las operaciones y aumentar el riesgo de accidentes.
- **Mayor durabilidad de los cables:** Al proteger los cables del desgaste y daños, se extiende su vida útil, reduciendo los costos de reemplazo y garantizando un rendimiento óptimo en el tiempo.

Descripción general

El enrolla cable eléctrico profesional IP20 DSS con Tapas es un dispositivo diseñado para organizar, almacenar y proteger cables eléctricos de diversos tamaños y longitudes.

Es especialmente útil para aquellos que trabajan en industrias o actividades donde se utilizan cables de manera frecuente y se requiere una gestión eficiente para evitar enredos y daños.

La manguera es de PVC H05 VV-F con un índice de protección IP20.

Para su óptimo funcionamiento, se recomienda trabajar con el cable desenrollado

La potencia máxima de uso es de 3600W con la manguera totalmente desenrollada.

La potencia máxima de uso es de 1200W con la manguera enrollada.

Dispone de una protección eléctrica de seguridad contra sobrecargas DSS.

Su diseño robusto y estable incorpora un tirador y un clip de sujeción del cable cuando esta enrollado.

Recomendaciones de uso:

Antes de enrollar un cable, asegúrese de que esté desconectado de la fuente de alimentación para evitar riesgos eléctricos.

No fuerce el enrollado del cable. Hágalo de manera cuidadosa y evite realizar dobleces bruscos que puedan dañar la integridad del cable.

Utilice el enrolla cable adecuado para el tamaño y tipo de cable que desea almacenar, asegurándose de que haya espacio suficiente para su alojamiento.

Evite someter el enrolla cable a condiciones ambientales extremas, como altas temperaturas o humedad excesiva, para mantener su funcionalidad a lo largo del tiempo.

Almacene el enrolla cable en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir accidentes y daños.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el enrolla cable con un paño suave y seco para eliminar el polvo y la suciedad que puedan acumularse con el uso.

Revise periódicamente el mecanismo de enrollado para asegurarse de que funcione correctamente y no presente señales de desgaste o mal funcionamiento.

Si el enrolla cable cuenta con partes móviles, aplique lubricante adecuado según las recomendaciones del fabricante para garantizar un funcionamiento suave y prolongar su vida útil.

Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obras públicas.

Industria eléctrica y electrónica.

Telecomunicaciones.

Eventos y espectáculos.

Automotriz.

Naval y marítimo.

Aeroespacial.

Energías renovables.

Características

Longitud cable (en m)	25
Grado ip	IP20
Numero de bases	4
Tipo de cable	H05 VV-F
Sección cable	3 G X 2,5 mm
Longitud cable (en m)	25
Aislamiento cable	PVC
Cubierta cable	PVC
Numero de cables conductores	3
Sección nominal cable conductor (en mm2)	2.5
Potencia máxima manguera enrollada (en W)	1200
Potencia máxima manguera extendida (en W)	3600
Tapas protectoras	Si
Tipo de base y enchufe	CEE 7/3 (SCHUKO)
Tipo de protección	DSS Dispositivo eléctrico de seguridad contra sobrecargas

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,30
Largo artículo (cm)	26.5
Ancho artículo (cm)	21
Alto artículo (cm)	34

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,10
Producto empaquetado: largo (cm)	28,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,50
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00
Presentación	CAJA

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía / Alambres, cables y arneses / Alambre eléctrico / Cable portátil eléctrico (26121545)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / ELECTRICIDAD / PEQUEÑO MATERIAL / EXTENSIBLES (08030504)

Enlaces

pdf	DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
-----	---