



Inodoro de pie para tanque bajo	Medidas	Peso	Nº de pedido
Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Clase Unified Water Label (UWL): 1			
Acabados			
00 Blanco brillante			
Versiones			
<ul style="list-style-type: none"> Blanco brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 160 mm - 220 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 mm - 170 mm 	370x630 mm	30,500 kg	2155090000
Accesorios			
Surtido conexión dual Vacidores automáticos	397 x 397 mm	1.29 kg	001422
Codo conexión Diámetro de la entrada: 75 mm, Diámetro desagüe: 90 mm	351 x 134 mm	0.87 kg	899025
Productos relacionados			
Asiento de inodoro Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 359 x 423 mm	359 x 423 mm		006371
Asiento de inodoro Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 359 x 433 mm	359 x 433 mm		006379
Cisterna Doble descarga, Posición de la toma de agua: Derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado, 390 x 170 mm	390 x 170 mm		093500

DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo # 2155090000

|< 370 mm >|

Cisterna Doble descarga, Posición de la toma de agua: inferior izq. 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado, Conexión oculta, 390 x 170 mm	390 x 170 mm	093510
Asiento de inodoro Vital Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 377 x 447 mm	377 x 447 mm	002061

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.